

Viga de alzamiento para motores

(N° de pieza TL11200)

La Viga de alzamiento Trilift® para motores se ha desarrollado para asistir a los equipos de mantenimiento en la manipulación de los módulos QSK60 y QSK78 de motores Komatsu.

La viga de alzamiento está específicamente diseñada para resolver los desafíos que se presentan al manipular este componente de gran tamaño. Se suministra completa con cadenas y tensores para sujetar el motor.

Especificaciones

La Viga de Alzamiento para Motores cumple con las siguientes normas:

- AS 3990:1993 - Acería de equipo mecánico.
- AS/NZS 1554.1:2011 - Soldadura de acero estructural.
- AS 49912004 - Dispositivos de alzamiento.
- AS/NZS 1594:2002 - Productos planos de acero laminado en caliente.
- AS/NZS 3678:2011 - Placas laminadas en caliente, placas y losas de piso.
- AS/NZS 3679.1:2010 - Barras y secciones laminadas en caliente.



Características y beneficios

- Para utilizar con un puente grúa
- Con cadenas de seguridad y tensores

Datos de operación clave

Límite de la carga de trabajo	22.000 kg	48.501 lbs
Peso de tara	700 kg	15.43 lbs

Dimensiones clave (aproximadamente)

A	Ancho	1.140mm	44,8in
B	Longitud	2.366mm	93,1in
C	Ancho	1.600mm	62,9in
D	Altura	607mm	23,8in

