

Jig de la VWT

Jig de suspensión frontal Komatsu (N° de pieza TL02121)

El Jig de suspensión frontal Komatsu está diseñado para ayudar con el manejo seguro y la instalación de las suspensiones frontales en camiones Komatsu 830E y 930E.

El Jig es adjunto a Trilift® Cabezal de Inclinación del Multijig XC (N. ° de pieza TL02090A) en las Mesas de trabajo variables XC20 y / o XC30.

Se utiliza para manipular las suspensiones frontales de Komatsu 830E / 930E sin necesidad de trabajar bajo una carga suspendida en situaciones en las que la maza muñón ha sido sacada por otros medios.



Datos de operación clave

Límite de la carga de trabajo	4,500kg	9921lbs
Peso de tara	250kg	551lbs

Especificaciones

El Jig de suspensión frontal Komatsu cumple con las siguientes normas:

- AS3990 Mechanical Equipment – Steelwork.
- AS4991 Lifting Devices.

Dimensiones clave (aproximadamente)

A	Ancho de mordaza abierta	1167mm	30 pulg
B	Ancho de mordaza cerrada	704mm	25.7 pulg
C	Ancho de la placa trasera	764mm	26.6 pulg
D	Longitud del perno	61mm	30.1 pulg
E	Longitud total	615mm	30.1 pulg
F	Altura total	615mm	30.1 pulg

Características y beneficios

- Mordazas de sujeción fáciles de operar
- Ajustable para adaptarse a las suspensiones frontales 830E y 930E
- Se integra con el control remoto Trilift® VWT XC 20/30

