

Jig de la VWT

Herramienta de araña universal (N° de pieza TL02028)

La Herramienta de araña Trilift® de operación hidráulica está fabricada para atornillarse a la Mesa Variable Trilift®. Está diseñada para asistir en el retiro y reemplazo seguro y eficaz de componentes como diferenciales de mandos altos de dozer y los montajes de maza muñón de la mayoría de las marcas y modelos de los camiones de carga pesada.

Especificaciones

La herramienta de araña universal Trilift® cumple con las siguientes normas:

- AS 3990:1993 Acería de equipo mecánico.
- AS/NZS 1554.1:2011 Soldadura de acero estructural.
- AS 1418.1:2002 Grúas, montacargas y cabestrantes.
- AS/NZS 3678:2011 Placas laminadas en caliente, placas y losas de piso
- AS/NZS 3679.1:2010 Acero estructural - Barras y secciones laminadas en caliente
- AS/NZS 1163:2009 Secciones ahuecadas de acero estructural formadas en frío



Datos de operación

Capacidad máxima de trabajo	3.500 kg	7.716 lbs
Tara	950 kg	2.094 lbs

Características y beneficios

- Ajustable para acomodar varios componentes
- Aberturas para la grúa horquilla y ojos de izaje para una manipulación fácil
- Operación hidráulica
- Ajuste de altura hidráulico opcional (N° de pieza TL02026)
- Se integra con la hidráulica existente de la VWT Trilift®
- Se integra con el control remoto de la XC20/25/30 de Trilift®

Dimensiones (aproximadas)

A	Longitud	2.943 mm	116 pulg
B	Ancho	1.400 mm	55 pulg
C	Altura	2.090 mm	82 pulg
D	Ancho de la abertura para grúa horquilla	1.500 mm	59 pulg

