

VWT Dispositivo

Dispositivo Universal para Grupo de Roda Traseira

(Part No. TL02023)



O Dispositivo Universal para Grupo de Roda Traseira é acoplado diretamente às mesas de Trabalho Variável e é projetado para auxiliar na remoção e instalação dos componentes.

O design universal permite uma ampla gama de aplicações, incluindo:

- Caminhões fora de estrada CAT 777 até CAT 797, 794, 796 e 798AC
- Komatsu HD785, HD786, HD787 e pá carregadeira WA1200
- Letourneau L1100-L1400 com comandos finais mecânicos
- Comandos finais CAT 690 e 992.

Especificações

Dispositivo Universal para Grupo de Roda Traseira está em acordo com as seguintes regulamentações australianas:

- AS3990-1993 Mechanical equipment-steelwork
- AS/NZS 1554.1:2011 - Structural Steel Welding
- AS/NZS 1163:2009 - Structural Steel Hollow Sections
- AS/NZS 1594:2002 - Hot Rolled Steel Flat Products
- AS/NZS 3678:2011 Hot rolled plates, floor plates and slabs
- AS/NZS 3679.1:2010 Hot-rolled bars and sections
- AS/NZS 1252:1996 - High Strength Steel Bolts with Associated Nuts and Washers for Structural Engineering

Características e Benefícios

- Olhais de içamento e cavidade para garfos de empilhadeira facilitam o transporte
- Ajustável para servir a vários componentes
- São fornecidas correntes de segurança

Dimensões (aproximadas)

A	Comprimento	1705mm	67in
B	Largura	1500mm	59in
C	Altura	420mm	17in
D	Comprimento mínimo do receptor	583mm	23in
E	Comprimento máximo do receptor	1453mm	57in
F	Comprimento do berço	1700mm	67in
G	Largura do berço	1365mm	54in
H	Altura do espaçador de 150mm	150mm	6in
I	Altura do espaçador de 100mm	100mm	4in

Dados Relevantes de Operação

Limite carga de trabalho	14,000 kg	30864.7lbs
Peso do dispositivo	690 kg	1521lbs

